


Secvest Hybrid Modul

Art.-Nr. FUM050110



- Erweiterung der Secvest um zehn Drahtmeldergruppen (10xFSL oder 5xCC) pro Modul
- Integration von maximal zwei Hybrid-Modulen pro Secvest Zentrale per Funkanbindung
- 4 Relais-Ausgänge und 2 Eingänge zur Überwachung einer externen PSU pro Modul
- Zusätzlicher Sabotageeingang zur Einbindung einer Drahtsirene sowie Anschluss eines Lautsprechers möglich
- Überwachung zusätzlicher Gebäudeteile und Einsatz in Neubauten
- Möglichkeit zur Integration des wAppLoxx Zutrittskontrollsystems
- Möglichkeit zur Steuerung der Beleuchtung, von Rollläden oder des Garagentors
- EN-Grad 2-fähig in Kombination mit der Secvest Funkalarmanlage und einer externen PSU

Enorme Potenzialerweiterung für die Secvest: Das Hybrid-Modul vervielfacht die Möglichkeiten beim Ausbau bestehender Systeme und der Absicherung größerer Objekte mit bis zu 20 zusätzlichen Drahtzonen.

Secvest plus Hybrid-Modul: mehr Reichweite und Applikationen

Per Funkeinbindung eines Moduls können die 48 Funk- und 4 Drahtzonen der Secvest um 10 Drahtzonen und vier Relais-Ausgänge erweitert werden. Pro Zentrale sind maximal zwei Module integrierbar. So lassen sich Melder (20xFSL oder 10xCC) und Komponenten für Anbauten oder Neubauten einbinden, größere Distanzen überbrücken sowie neue Objektgrößen realisieren. Umgekehrt können Drahtalarmmelder – beispielsweise in Neubauten – über das Hybrid-Modul in die Secvest integriert werden.

Vernetzung und Hausautomation



Überreicht durch: SOSCOM GmbH · Scharnweberstraße 113 · 13405 Berlin

© 2020 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Secvest Hybrid Modul

Art.-Nr. FUM050110

Das Hybrid-Modul ermöglicht die Integration des ABUS wAppLoxx unabhängig vom Montageort der Zentrale. Zusätzlich können über die WLX Control oder die Secvest Zentrale ABUS IP Kameras eingebunden werden.

Die vier zusätzlichen Relais-Ausgänge ermöglichen außerdem die Umsetzung zahlreicher Anwendungen aus dem Bereich Haussteuerung. Beispielsweise die Bedienung des Garagentores, der Hausbeleuchtung oder der Rollläden. Automatisch im Alarmfall – für mehr und schnelle Übersicht und Reaktionsfähigkeit – oder manuell an der Zentrale oder den Bedienelementen; für maximalen Komfort im sicheren und smarten Zuhause.



Secvest Hybrid Modul

Art.-Nr. FUM050110

Technische Daten

Anzahl Drahtzonen	10 x FSL/DEOL oder 5 x CC
Art der Eingänge	Spannung
Ausgänge	4 x Relais (max. 24 V AC rms oder 30 V DC)
Breite	136mm
Bruttogewicht	0,62kg
EN	Grad 2
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	PC/ABS
Höhe	45mm
Länge	227mm
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	500m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	500m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Montageart	Aufputz
Nettogewicht	0,48kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	30
Spannungsversorgung DC	10,5 - 15V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Stromaufnahme	100mA
Umweltklasse	II
Übertragungsweg	Funk

